


5/3 cestný magnetventil nepřímo řízený, ISO1 a ISO2 série SVE




konstrukce	5/3 cestný magnetventil nepřímo řízený, ovládání elektricky/elektricky, nouzové ruční ovládání, dle ISO 5599/1 konstrukční velikost ISO1 a ISO2
materiály	tělo hliník, šoupátko poniklovaný hliník, těsnění NBR
způsob upevnění	na samostatné ventilové základní desce případně základová deska pro ventilové baterie
montážní poloha	libovolně
médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný tlakový vzduch
teplota média	0...+40°C
teplota okolí	-10...+50°C
elektrická data:	
typ cívky	typ MS (standardní cívka), šířka konektoru 22mm typ EPC (cívka pro zóny ATEX s kabelem 3m) na dotaz šířka konektoru 30mm na dotaz
elektrické připojení	konektor dle průmyslového vzoru B (viz technický list)
standardní napětí	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
jiná napětí	115V/50-60Hz, 12VDC, další na dotaz
přípustné kolísání napětí	±10%
příkon	viz. tabulka "magnetická cívka"
doba sepnutí	100% doby sepnutí (trvalý provoz)
krytí	IP 65 podle EN 60529 při řádně namontovaném konektoru (ochrana proti prachu a tryskající vodě)
upozornění:	
použití	při objednávce uveďte proud a napětí technické podklady k základní desce viz samostatný technický list CAD data ke stažení v STASTO Store na adrese www.stasto.eu

Typový klíč

SVE	5	532	6	0	MS	-	230V/50-60Hz
	5 ISO 1		6 střední poloha uzamčena		MS standardní cívka		230V/50-60Hz
	6 ISO 1 (pro cívku EPC)		9 střední poloha otevřena		EPC ATEX - cívka		115V/50-60Hz
	2 ISO 2						24V/50-60Hz
	3 ISO 2 (pro cívku EPC)						24VDC
							12VDC


rozměry, charakteristické veličiny



velikost	DN [mm]	rozsah tlaku [bar]	průtok* [l/min]	střední poloha	jmenovitý maximální frekvence [Hz]		spínací čas [ms]				typ
					AC	DC	AC zapnuto	AC z	DC zapnuto	DC z	
ISO 1	8	3-10	800	uzavřena	8	8	30	35	35	40	SVE553260
ISO 1	8	3-10	800	otevřená	8	8	30	35	35	40	SVE553290
ISO 2	13	3-10	1800	uzavřena	8	8	30	35	35	40	SVE253260
ISO 2	13	3-10	1800	otevřená	8	8	30	35	35	40	SVE253290

*referenční tlak 6bar, referenční teplota 20°C

průtokový diagram



magnetická cívka MS

		napětí	příkon při 20°C	typ
		12V DC	2,5W	MS01200
		24V DC	2,5W	MS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.