



Směrové ventily – ručně ovládané Série MV



MV46...




MV46-00-...-2




MV46-00-...-3



MV48...




MV48-...-...-2



MV48-...-...-3

Konstrukční provedení	Sedlový ventil, bistabilní, ručně ovládaný
Připojení	G1/8" a G1/4" resp. 6mm a 8mm Zásuvné šroubení
Tlakový rozsah	0...15bar
Průtok	viz tabulka
Ovládací síla při 6 bar	viz tabulka
Médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+70°C
Poznámka	CAD soubory jsou k dispozici v STASTO Store na www.stasto.eu


MV46



Připojení D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Průtok * [Nl/min]	Funkce	Ovládací síla [N]	Hmotnost [g]	Typ
G1/8"	6	16	55	14	15	235	3/2cestný	12	25	MV46-00-18-3
G1/8"	6	16	55	14	15	235	2/2-cestný	12	25	MV46-00-18-2
G1/4"	8	19	60	17	15	265	3/2cestný	21	41	MV46-00-14-3
G1/4"	8	19	60	17	15	265	2/2-cestný	21	41	MV46-00-14-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall

MV48



Průměr hadice	D1	L1	L2	L3	CH	Průtok * [Nl/min]	Funkce	Ovládací síla [N]	Hmotnost [g]	Typ
6	3,2	15	45	49	15	185	3/2cestný	12	30	MV48-06-06-3
6	3,2	15	45	49	15	185	2/2-cestný	12	30	MV48-06-06-2
8	3,2	15	46	50	15	190	3/2cestný	12	31,5	MV48-08-08-3
8	3,2	15	46	50	15	190	2/2-cestný	12	31,5	MV48-08-08-2

Durchfluss bei Eingangsdruck von 6bar und 1bar Druckabfall

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Verze 7

138338 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 2 / 2