


Prigušno-nepovratni ventil sa zakretnim priključkom Serija MV40C/V



Konstrukcija	Igličasti ventil, sa okretnim priključkom sa unutrašnjim navojem
Materijal	Telo Mesing niklovano, Zaptivke NBR i Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija protoka u jednom smeru, slobodan protok u suprotnom smeru, Aktiviranje pomoću narebrene zavrtanje i fiksiranje pomoću šestougaone matice
Priključak	M5 posle ISO R/262, G1/8" do G1/2" posle ISO228/1
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	0°C do +70°C
Radni pritisak	0 do 10 bar




Dimenzije



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Smer prigušenja	CH	Težina [g]	Tip
M5	M5	4	16	38,5	11	od navoja do zakretnog elementa (izduv)	8	12	MV40-00-M5-C
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	od navoja do zakretnog elementa (izduv)	14	37	MV40-00-18-C
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	od navoja do zakretnog elementa (izduv)	17	65	MV40-00-14-C
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	od navoja do zakretnog elementa (izduv)	20	112	MV40-00-38-C
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	od navoja do zakretnog elementa (izduv)	26	202	MV40-00-12-C
M5	M5	4	16	38,5	11	od zakretnog elementa do navoja (dovod vazduha)	8	12	MV40-00-M5-V
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	od zakretnog elementa do navoja (dovod vazduha)	14	37	MV40-00-18-V
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	od zakretnog elementa do navoja (dovod vazduha)	17	65	MV40-00-14-V
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	od zakretnog elementa do navoja (dovod vazduha)	20	112	MV40-00-38-V

Dijagrami protoka



Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Regulatori protoka i prigušnice / Drugi materijali - P04 / banjo ventil za kontrolu jednosmernog protoka serije MV40-C/V