



## Schalldämpfer Serie SLS



|                   |                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauart            | Schalldämpfer mit Dämpferteil aus Edelstahlraht                                                                                        |
| Gewindeanschlüsse | M5 nach ISO R/262, G1/8" bis G1/2" nach ISO228/1                                                                                       |
| Werkstoff         | M5: Anschlussgewinde Messing, Dämpferteil Edelstahlraht<br>1/8"...1/2": Anschlussgewinde Messing vernickelt, Dämpferteil Edelstahlraht |
| Funktion          | zur Schalldämpfung und gegen Schmutzeintritt in Geräte                                                                                 |
| Einbaulage        | beliebig                                                                                                                               |
| Medium            | Druckluft, neutrale Gase                                                                                                               |
| Mediumtemperatur  | -10°C...+70°C                                                                                                                          |
| Betriebsdruck     | max. 12bar                                                                                                                             |
| Hinweis           | Bei Verschmutzung sinkt die Abblaseleistung. Die Schalldämpfer können mit Waschbenzin oder Lösungsmittel gereinigt werden.             |

### Abmessungen



| D1    | L1 | L2 | CH | Gewicht [g] | Typ        |
|-------|----|----|----|-------------|------------|
| M5    | 4  | 9  | 8  | 5           | SLS-MM5-BS |
| G1/8" | 6  | 15 | 13 | 6           | SLS-M18-NS |
| G1/4" | 7  | 18 | 16 | 10          | SLS-M14-NS |
| G3/8" | 8  | 20 | 19 | 16          | SLS-M38-NS |
| G1/2" | 10 | 22 | 24 | 25          | SLS-M12-NS |

Abbildungen unverbindlich  
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Strom- und Sperrventile / Schalldämpfer / Schalldämpfer Serie SLS-NS

