# Schalldämpfer
# Serie SLS




| | |
|---|---|
| Bauart | Schalldämpfer mit Dämpferteil aus Edelstahldraht |
| Gewindeanschlüsse | M5 nach ISO R/262, G1/8" bis G1/2" nach ISO228/1 |
| Werkstoff | M5: Anschlussgewinde Messing, Dämpferteil Edelstahldraht<br>1/8"...1/2": Anschlussgewinde Messing vernickelt, Dämpferteil Edelstahldraht |
| Funktion | zur Schalldämpfung und gegen Schmutzeintritt in Geräte |
| Einbaulage | beliebig |
| Medium | Druckluft, neutrale Gase |
| Mediumstemperatur | -10°C...+70°C |
| Betriebsdruck | max. 12bar |
| Hinweis | Bei Verschmutzung sinkt die Abblaseleistung. Die Schalldämpfer können mit Waschbenzin oder Lösungsmittel gereinigt werden. |

## Abmessungen




| D1 | L1 | L2 | CH | Gewicht [g] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 4 | 9 | 8 | 5 | SLS-MM5-BS |
| G1/8" | 6 | 15 | 13 | 6 | SLS-M18-NS |
| G1/4" | 7 | 18 | 16 | 10 | SLS-M14-NS |
| G3/8" | 8 | 20 | 19 | 16 | SLS-M38-NS |
| G1/2" | 10 | 22 | 24 | 25 | SLS-M12-NS |

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten



Version 5
138426 / Erzeugt 2026/33 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG