

Hangtompító
Sorozat SLS-PP





Kivitel	Műanyag hangtompító csillapítóbetéttel rozsdamentes acélhuzalból
Menetes csatlakozások	G1/8"...G1/2" után ISO228/1
Anyag	Testház Poliamid (PA6), Csillapítóelem Rozsdamentes acélhuzal
Funkció	a zajcsillapításhoz és a szennyeződés bejutása ellen a készülékekbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok
Közeg hőmérséklete	-10°C...+70°C
Üzemi nyomás	max. 12bar
Megjegyzés	szennyeződés esetén csökken a lefúvatási teljesítmény. A hangtompítók mosóbenzinnel tisztíthatók.

Méretek



D1	L1	L2	CH	Tömeg [g]	Típus
G1/8"	6	15	13	1,5	SLS-M18-PS
G1/4"	7	18	16	3	SLS-M14-PS
G3/8"	8	20	19	4	SLS-M38-PS
G1/2"	10	22	24	7	SLS-M12-PS

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Verzió 8
138427 / Készült 2026/41 HU
EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.