


Hochleistungsschalldämpfer Serie SLH-CP



Bauart	Mehrkammerschalldämpfer aus Stahlblech mit 3 Stück Polyesterfilzscheiben
Gewindeanschlüsse	G1/2" ... G2" nach ISO228/1
Werkstoff	Körper Stahl galvanisch verzinkt, Lochblech Stahl verzinkt, Filzscheiben aus Polyesterfilz
Funktion	zur Schalldämpfung, hohe Entlüftungsleistung
Einbaulage	beliebig
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur	-10°C...+90°C
Betriebsdruck	max. 6bar
Hinweis	die Polyesterfilzscheiben können mit Waschbenzin gereinigt werden

Abmessungen



W	I	L	D	Nenndurchfluss [Nl/min]	Gewicht [kg]	Typ
G1/2"	14	103	80	13300	0,42	SLH-M12-CP
G3/4"	16	106	80	16700	0,44	SLH-M34-CP
G1"	18	134	110	23300	0,91	SLH-M10-CP
G1 1/4"	20	140	110	31700	0,93	SLH-M114-CP
G1 1/2"	24	172	150	53400	1,70	SLH-M112-CP
G2"	24	172	150	56700	1,70	SLH-M20-CP

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Strom- und Sperrventile / Schalldämpfer / Hochleistungsschalldämpfer Serie SLH-CP

Version 6

138431 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 1 / 1

