Partnership. With Guarantee.

Plastična cevka iz poliamida
Serija PA

Osnovni material	Poliamid PA10.12 oziroma PA12, reciklabilno
Temperaturno območje	-60...+130°C
Obratovalni tlak	Vakuum -0,87bar do Podatek v tabeli pri 23°C, Faktorji redukcije tlaka glej tabelo
Toleranca Zunanji premer	do 10mm Zunanji premer ±0,10mm, do Zunanji premer 16mm ±0,15mm
Toleranca Debelina stene	±0,10mm
Dolžina zvitka	50m, na zahtevo 100, 200, 500 in 1000m
Barve	modra, rumena, zelena,naravno, rdeča, črna
Odobritve	ISO7628 (izpolnjuje tudi vse teste po DIN 74324 in DIN 73378)
Uporaba	Uporaba stisnjenega zraka, Hidravlika, Motorna vozila, Gorivne cevi. PA-cev črne barve je UV-odporna.

Zunanji premer [mm]	notranji premer [mm]	maks. obratovalni tlak pri 23°C [bar]	Upogibni radij najmanjši[mm]	Tip
3	1,7	37	15	PA-3/1,7-Barva
4	2,5	32	20	PA-4/2,5-Barva
5	3	35	30	PA-5/3-Barva
6	4	28	35	PA-6/4-Barva
8	6	20	40	PA-8/6-Barva
10	8	16	60	PA-10/8-Barva
12	9	19	70	PA-12/9-Barva
12	10	13	85	PA-12/10-Barva
14	11	17	95	PA-14/11-Barva
15	12,5	13	95	PA-15/12,5-Barva
16	13	13	100	PA-16/13-Barva

Faktorji zmanjšanja tlaka

Temperaturno območje	-60...+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C	+70°C	+80°C	+90°C	+100°C
Delovni tlak v % od maksimalne vrednosti	100%	87%	74%	64%	57%	50%	43%	36%	29%

Ilustracije nezavezujoče

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.