

Pressluftschlauch mit Gewebereinlage aus PVC Serie CA



Grundmaterial	Schlauchdecke, Zwischenschicht und Schlauchseele Weich-PVC
Temperaturbereich	-20...+60°C
Betriebsdruck	Angabe in Tabelle bei 23°C, Druckreduktionsfaktoren siehe Tabelle
Rollenlänge	50m
Farben	schwarz
Eigenschaften	hochflexibel, schleppfähig, verwindungssicher, hervorragende Alterungsbeständigkeit, ölbeständig
Anwendung	Druckluftwerkzeuge, Werkstätten, geölte und ungeölte Druckluft

Rohraußendurchmesser [mm]	Rohrinnendurchmesser [mm]	max. Betriebsdruck bei 23°C [bar]	Biegeradius mindestens[mm]	Typ
11	6,3	16	18	CA-11/6,3-BK-YA
14,5	9	16	25	CA-14,5/9-BK-YA
19	12,7	16	50	CA-19/12,7-BK-YA
23	16	16	70	CA-23/16-BK-YA
26,5	19	16	70	CA-26,5/19-BK-YA
33,5	25	16	120	CA-33,5/25-BK-YA

Druckreduktionsfaktoren

Temperaturbereich	+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Betriebsdruck in % vom Maximalwert	100%	75%	63%	56%	50%

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Schläuche, Rohre, Manometer und Zubehör / Schläuche mit Zubehör / Pressluftschlauch mit Gewebereinlage Serie CA

