

Tlakovzdušná hadice s textilní vložkou z PVC Série CA



Základní materiál	Opletení hadice, mezivrstva a duše hadice Měkké PVC
Teplotní rozsah	-20...+60°C
Provozní tlak	Údaj v tabulce při 23°C, Redukční faktory tlaku viz tabulka
Délka role	50m
Barvy	černá
Vlastnosti	vysoce flexibilní, vhodné pro vlečný řetěz, tvarově stálý, vynikající odolnost proti stárnutí, odolný vůči oleji
Použití	Pneumatické nářadí, Dílny, mazaný a nemazaný stlačený vzduch

Vnější průměr trubky [mm]	Vnitřní průměr trubky [mm]	max. provozní tlak při 23°C [bar]	Poloměr ohybu minimálně [mm]	Typ
11	6,3	16	18	CA-11/6,3-BK-YA
14,5	9	16	25	CA-14,5/9-BK-YA
19	12,7	16	50	CA-19/12,7-BK-YA
23	16	16	70	CA-23/16-BK-YA
26,5	19	16	70	CA-26,5/19-BK-YA
33,5	25	16	120	CA-33,5/25-BK-YA

Redukční faktory tlaku

Teplotní rozsah	+23°C	+30°C	+40°C	+50°C	+60°C
Provozní tlak v % z maximální hodnoty	100%	75%	63%	56%	50%

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.