

glicerines nyomásmérő óra rozsdamentes acél házzal



kialakítás	bourdoncsöves manométer glicerinnel töltve
névleges méret	átmérő 63mm és 100mm
pontossága:	osztály: 1,6 EN 837-1 következő átmérőnél 63mm és osztály: 1,0 100mm
közeghőmérséklet	max. +60°C
környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
hőmérsékletfüggés	±0,4%/10K a skála legnagyobb értékéhez viszonyítva normál hőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
védettségi osztály	IP65 EN60529 szerint
anyag	fényes rozsdamentes acél ház táplevegő csatlakozás sárgaréz mérőtag és kijelző rézötvözet (átmérő 100mm és >100bar rozsdamentes acél) üveglap akril üveg
alkalmazási területek	átmérő 63mm: nyugalmi terhelés:3/4xlegnagyobb kijelzett érték váltakozó igénybevétel:2/3xlegnagyobb kijelzett érték rövid ideig:legnagyobb kijelzett érték átmérő 100mm: nyugalmi terhelés:legnagyobb kijelzett érték váltakozó igénybevétel:0,9xlegnagyobb kijelzett érték rövid ideig:1,3xlegnagyobb kijelzett érték
alkalmazás	Nagy dinamikus nyomásterhelésű és rezgésű mérési pontokhoz Gáz és folyadék, nem nagyviszkózitású és nem kristályosodó mérőközegek, melyek a rézötvözeteket nem károsítják.

méretek

átmérő [mm]	menet G	B1	B2	D1	D2	E	H	SW	súly [kb. kg]
63	1/4"	32	57	68	62,2	5	54	14	0,21
100	1/2"	48	81,5	107	100	8	87	22	0,80

átmérő [mm]	nyomástartomány [bar]/[psi]	típus csatlakozó alul
63	-1/0	700-C
63	0-1/0-14	702-C
63	0-1,6/0-23	703-C
63	0-2,5/0-35	704-C
63	0-4/0-58	705-C
63	0-6/0-87	706-C
63	0-10/0-140	707-C
63	0-16/0-230	708-C
63	0-25/0-360	709-C
63	0-40/0-580	710-C
63	0-60/0-870	711-C
63	0-100/0-1450	712-C
63	0-160/0-2320	713-C
63	0-250/0-3620	714-C
63	0-400/0-5800	715-C
63	0-600	716-C

átmérő [mm]	nyomástartomány [bar]	típus csatlakozó alul
100	-1/0	720-C
100	0-1	722-C
100	0-1,6	723-C
100	0-2,5	724-C
100	0-4	725-C
100	0-6	726-C
100	0-10	727-C
100	0-16	728-C
100	0-25	729-C
100	0-40	730-C
100	0-60	731-C
100	0-100	732-C
100	0-160	733-C
100	0-250	734-C
100	0-400	735-C
100	0-600	736-C

átmérő [mm]	nyomástartomány [bar]	típus csatlakozó hátul
63	-1/0	800-C
63	0-1	802-C
63	0-1,6	803-C
63	0-2,5	804-C
63	0-4	805-C
63	0-6	806-C
63	0-10	807-C
63	0-16	808-C
63	0-25	809-C
63	0-40	810-C
63	0-60	811-C
63	0-100	812-C
63	0-160	813-C
63	0-250	814-C
63	0-400	815-C
63	0-600	816-C

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva