

Manometrový kohout







konstrukce	Manometrový kohout s vypouštěcím otvorem
připojení	mufna/mufna G1/4" ...G1/2"
materiály	9002...9005/40: tělo a kohout z mosazi, teplu odolný plast 9004/ES: tělo a kohout z nerez 1.4571, teplu odolný plast
médium	netoxické a nehořlavé kapaliny a plyny, které nepoškožují použitý materiál
teplota média	-10...+50°C
pracovní tlak	viz. tabulka

rozměry

9002	9003	9004/M
9004/ES	9005/60	9005/40

připojení	max. provozní tlak [bar]	materiál	Norma	kontrolní příruba	hmotnost [kg]	typ
G1/4"	6	mosaz	-	-	0,06	9002
G3/8"	16	mosaz	-	-	0,14	9003
G1/2"	16	mosaz	DIN16261A	-	0,12	9004/M
G1/2"	16	nerez 1.4571	DIN16261A	-	0,61	9004/ES
G1/2"	16	mosaz	-	60x25x10	0,40	9005/60
G1/2"	16	mosaz	-	Ø40x5	0,33	9005/40

pozice páky

			
odvzdušňovací otvor	provozní nastavení	pozice odfuku	Testovací poloha
přívodní potrubí uzavřeno Tlakový měřicí prvek mimo provoz	přívodní potrubí otevřeno Tlakový měřicí prvek pod tlakem	přívodní potrubí otevřeno Tlakový měřicí prvek mimo provoz	pouze na ventil se zkušební přírubou

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.