

zawór odcinający do manometru







budowa	zawór odcinający do manometru z otworem upustowym strony wyjściowej
przylącze	mufa/mufa G1/4" ... G1/2"
materiały	9002...9005/40: korpus i kurek mosiądz, dźwignia tworzywo żaroodporne 9004/ES: korpus i kurek stal szlachetna 1.4571, dźwignia tworzywo żaroodporne
medium	nietrujące i niepalne ciecze i gazy, które nie niszczą zastosowanych materiałów
temperatura medium	-10...+50°C
ciśnienie pracy	patrz tabela

wymiary

9002	9003	9004/M
9004/ES	9005/60	9005/40

przylącze	max. ciśnienie pracy [bar]	materiał	norma	kolnierz kontrolny	ciężar [kg]	typ
G1/4"	6	mosiądz	-	-	0,06	9002
G3/8"	16	mosiądz	-	-	0,14	9003
G1/2"	16	mosiądz	DIN16261A	-	0,12	9004/M
G1/2"	16	stal szlachetna 1.4571	DIN16261A	-	0,61	9004/ES
G1/2"	16	mosiądz	-	60x25x10	0,40	9005/60
G1/2"	16	mosiądz	-	Ø40x5	0,33	9005/40

położenie dźwigni

			
położenie odpowietrzone	ustawienie pracy	pozycja wydmuchiwania	ustawienie pomiarowe
dopływ zamknięty urządzenie pomiarowe bez ciśnienia	dopływ otwarty urządzenie pomiarowe pod ciśnieniem	dopływ otwarty urządzenie pomiarowe bez ciśnienia	tylko do kurków z kolnierzem kontrolnym

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone