

Manometrový kohout



vnější závit/vnitřní závit
9016



vnější závit/otočná rozpěrná matice
9080

konstrukce	Manometrový kohout dle DIN16270
připojení	vnější závit/Rozpěrná mufna nebo rozpěrná mufna G1/2"
materiály	9016/M a 9080/M: těleso mosaz, ventilový kužel nerez 1.4104, těsnění PTFE, ruční ovládání plast 9016/S a 9080/S: těleso z oceli ASTM A105, ventilový kužel nerez 1.4104, těsnění PTFE, ruční ovládání plast 9016/ES a 9080/ES: tělo a kužel ventilu z nerez 1.4571, těsnění PTFE, ruční ovládání plast
médium	Kapaliny, plyny a páry, které nepoškozují použitá média
teplota média	viz. tabulka
pracovní tlak	viz. tabulka
další provedení	Teploty média až 250°C (jen nerezové varianty)

rozměry

9016	9080

připojení d	max. provozní tlak [bar]	materiál	teplota média [°C]	hmotnost [kg]	typ
G1/2"	250	mosaz	-10...120	0,14	9016/M
G1/2"	400	ocel	-10...120	0,16	9016/S
G1/2"	400	nerez 1.4571	-20...200	0,57	9016/ES
G1/2"	250	mosaz	-10...120	0,65	9080/M
G1/2"	400	ocel	-10...120	0,65	9080/S
G1/2"	400	nerez 1.4571	-20...200	0,65	9080/ES

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.