

Manometrový kohout G1/2"



vnější závit/vnitřní závit
9115



vnější závit/otočná rozpěrná matice
9180

konstrukce	Manometrový kohout dle DIN16271 s kontrolním čepem
připojení	vnější závit/Rozpěrná mufna nebo rozpěrná mufna G1/2"
materiály	9115/M a 9180/M: těleso mosaz, ventilový kužel nerez 1.4104, těsnění PTFE, ruční ovládání plast 9115/S a 9180/S: těleso z oceli ASTM A105, ventilový kužel nerez 1.4104, těsnění PTFE, ruční ovládání plast 9115/ES a 9180/ES: tělo a kužel ventilu z nerez 1.4571, těsnění PTFE, ruční ovládání plast
médium	Kapaliny, plyny a páry, které nepoškozují použitá média
teplota média	viz. tabulka
pracovní tlak	viz. tabulka
další provedení	Teploty média až 250°C (jen nerezové varianty)

rozměry

9115	9180

připojení d	max. provozní tlak [bar]	materiál	teplota média [°C]	hmotnost [kg]	typ
G1/2"	250	mosaz	-10...120	0,75	9115/M
G1/2"	400	ocel	-10...120	0,75	9115/S
G1/2"	400	nerez 1.4571	-20...200	0,75	9115/ES
G1/2"	250	mosaz	-10...120	0,8	9180/M
G1/2"	400	ocel	-10...120	0,8	9180/S
G1/2"	400	nerez 1.4571	-20...200	0,8	9180/ES

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.