


Rozdělovač K-BUI pro servisní jednotky série FRL




Konstrukční provedení	Rozdělovač s jedním vývodem
Připojení Odběr vzduchu	G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závítové připojení Mosaz
Funkce	Rozdělovačový modul pro údržbové jednotky série FRL
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch
Teplota média	+5...+50°C
Teplota okolí	+5...+50°C
Vstupní tlak	max. 16bar pro velikost 1/4", max. 12,5bar pro velikost 3/8" až 3/4"
Rozsah dodávky	včetně upevňovací prvek


Série FRL - 1/4"

	použitelné jako	Typ
	Mezimodul	K-BUI-H
	Vstupní modul	K-BUI-H-I
	Výstupní modul	K-BUI-H-0


Série FRL - 3/8"

	použitelné jako	Typ
	Mezimodul	K-BUI-E
	Vstupní modul	K-BUI-E-I
	Výstupní modul	K-BUI-E-0

Série FRL - 1/2"

	použitelné jako	Typ
	Mezimodul	K-BUI-F
	Vstupní modul	K-BUI-F-I
	Výstupní modul	K-BUI-F-0

Série FRL - 3/4"

	použitelné jako	Typ
	univerzální	K-BUI-G

Ilustrace nezávazné

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny