


Rozdzielacz K-BUI do urządzeń przygotowania powietrza serii FRL




Konstrukcja	Rozdzielacz z jednym wyjściem
Przylącze Pobór powietrza	G1/4" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przylącze gwintowane Mosiądz
Funkcja	Moduł rozdzielacza do urządzeń przygotowania powietrza serii FRL
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	+5...+50°C
Temperatura otoczenia	+5...+50°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 16bar dla rozmiaru 1/4", maks. 12,5bar dla Rozmiar 3/8" do 3/4"
Zakres dostawy	włącznie z elementem mocującym

Seria FRL - 1/4"


	możliwe do zastosowania jako	Typ
	Moduł pośredni	K-BUI-H
	Moduł wejściowy	K-BUI-H-I
	Moduł wyjściowy	K-BUI-H-O




Seria FRL - 3/8"

	możliwe do zastosowania jako	Typ
	Moduł pośredni	K-BUI-E
	Moduł wejściowy	K-BUI-E-I
	Moduł wyjściowy	K-BUI-E-O

Seria FRL - 1/2"

	możliwe do zastosowania jako	Typ
	Moduł pośredni	K-BUI-F
	Moduł wejściowy	K-BUI-F-I
	Moduł wyjściowy	K-BUI-F-O

Seria FRL - 3/4"

	możliwe do zastosowania jako	Typ
	uniwersalny	K-BUI-G

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL / rozdzielacz Seria KBUI

Wersja 6

138835 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

