


Razvodnik K-BUI za servisne jedinice serije FRL




Konstrukcija	Razvodnik sa jednim izvodom
Priključak Odvod vazduha	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Navojni priključak Mesing
Funkcija	Razvodni modul za servisne jedinice serije FRL
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 16bar za veličinu 1/4", maks. 12,5bar za Veličina 3/8" do 3/4"
Sadržaj isporuke	uključujući pričvrtni element

Serijski FRL - 1/4"


	upotrebljivo kao	Typ
	Međumodul	K-BUI-H
	Ulazni modul	K-BUI-H-I
	Izlazni modul	K-BUI-H-O




Seriya FRL - 3/8"

	upotrebljivo kao	Typ
	Međumodul	K-BUI-E
	Ulazni modul	K-BUI-E-I
	Izlazni modul	K-BUI-E-0

Seriya FRL - 1/2"

	upotrebljivo kao	Typ
	Međumodul	K-BUI-F
	Ulazni modul	K-BUI-F-I
	Izlazni modul	K-BUI-F-0

Seriya FRL - 3/4"

	upotrebljivo kao	Typ
	univerzalno	K-BUI-G

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serije FRL / razvodnik serije KBUI

Verzija 6

138835 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

