


## Jedinica za održavanje G1/4" i G3/8" Serija MU203



|                      |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sinterski filterski element, poluautomatski ispusni ventil, Proporcionalni podmazivač |
| Priključak           | G1/4" i G3/8" prema ISO228/1                                                                                                                                                             |
| Materijali           | Kućište Cinkov tlačni livak, Posuda za ulje i kondenzat Polikarbonat ili Metal, Zaptivke NBR, Dugme POM                                                                                  |
| Funkcija             | Regulacija pritiska sa filtracijom i obogaćivanjem komprimovanog vazduha uljem                                                                                                           |
| Kočenje              | Podešavanje pritiska može biti blokirano pritiskom obrtnog dugmeta                                                                                                                       |
| Filterski uložak     | 5µm                                                                                                                                                                                      |
| Način pričvršćivanja | Ugradnja u cevovodni sistem, Navrtna matica ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla                                                                                                |
| Položaj ugradnje     | vertikalno, Vijak za ispuštanje dole                                                                                                                                                     |
| Medij                | Komprimovani vazduh                                                                                                                                                                      |
| Preporuka za ulje    | HP32A (Temperaturni opseg 0...50°C), NR32 (Temperaturni opseg -35...85°C)                                                                                                                |
| Temperatura medijuma | sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)                                                |
| Temperatura okoline  | sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C                                                                                                                 |
| Ulazni pritisak      | maksimalno 16bar, sa automatskim ispusnim ventilom 1,5...16bar                                                                                                                           |
| Opsezi regulacije    | 0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar na upit)                                                                                                                              |
| Smer protoka         | je označeno strelicom                                                                                                                                                                    |
| Sadržaj isporuke     | uključeno manometar                                                                                                                                                                      |

### Šifra za naručivanje

| MU203 - 14 H - 0,5/3 - P - A |                                                 |        |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--|--|
|                              | 1/4"                                            | 14     |  |  |
| Priključak                   | 3/8"                                            | 38     |  |  |
| Protok                       | Standardno (Ostaviti prazno)                    |        |  |  |
|                              | visok protok                                    | H      |  |  |
| Opseg pritiska               | 0,1...3bar                                      | 0,1/3  |  |  |
|                              | 0,2...6bar                                      | 0,2/6  |  |  |
|                              | 0,5...10bar                                     | 0,5/10 |  |  |
|                              | 0,5...16bar                                     | 0,5/16 |  |  |
| Rezervoar                    | Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)           |        |  |  |
|                              | Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom         | P      |  |  |
|                              | Metalni rezervoar                               | M      |  |  |
| Ispusni ventil               | poluautomatski ispusni ventil (Ostaviti prazno) |        |  |  |
|                              | automatski odvodni ventil                       | A      |  |  |



