


## Údržbová jednotka G1/2" a G3/4" Série MU203



|                       |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvětráním, Filtr na principu odstředivé síly, Sintrovaná filtrační vložka, poloautomatický vypouštěcí ventil, Proporcionální olejovač |
| Připojení             | G1/2" a G3/4" podle ISO228/1                                                                                                                                                     |
| Materiály             | Těloso Zinkový tlakový odlitek, Nádobka na olej a kondenzát Polykarbonát nebo Kov, Těsnění NBR, Knoflík POM                                                                      |
| Funkce                | Regulace tlaku s filtrací a obohacením stlačeného vzduchu olejem                                                                                                                 |
| Aretační zámek        | Nastavení tlaku lze zablokovat stisknutím otočného knoflíku                                                                                                                      |
| Filtrační vložka      | 5µm                                                                                                                                                                              |
| Způsob upevnění       | Montáž do potrubního systému, Krční matice nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku                                                                                       |
| Montážní poloha       | vertikální, Vypouštěcí šroub dole                                                                                                                                                |
| Médium                | Stlačený vzduch                                                                                                                                                                  |
| Doporučení oleje      | HP32A (Teplotní rozsah 0...+50°C), NR32 (Teplotní rozsah -35...+85°C)                                                                                                            |
| Teplota média         | s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou 0...+60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)                                                   |
| Teplota okolí         | s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou -10...+60°C                                                                                                                     |
| Vstupní tlak          | maximální 16bar, s automatickým vypouštěcím ventilem 1,5...16bar                                                                                                                 |
| Regulační rozsahy     | 0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar na vyžádání)                                                                                                                  |
| Směr průtoku          | je označeno šipkou                                                                                                                                                               |
| Rozsah dodávky        | včetně manometru                                                                                                                                                                 |

### Objednací klíč

| MU203 - 12 - 0,5/3 - P - A |                                                    |    |        |   |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----|--------|---|--|
|                            | 1/2"                                               | 12 |        |   |  |
| Připojení                  | 3/4"                                               | 34 |        |   |  |
| Tlakový rozsah             | 0,1...3bar                                         |    | 0,1/3  |   |  |
|                            | 0,2...6bar                                         |    | 0,2/6  |   |  |
|                            | 0,5...10bar                                        |    | 0,5/10 |   |  |
|                            | 0,5...16bar                                        |    | 0,5/16 |   |  |
| Nádobka                    | Plastová nádobka (Nechat prázdné)                  |    |        |   |  |
|                            | Plastová nádobka s ochranným košem                 |    | P      |   |  |
|                            | Kovová nádobka                                     |    | M      |   |  |
| Vypouštěcí ventil          | poloautomatický vypouštěcí ventil (Nechat prázdné) |    |        |   |  |
|                            | automatický vypouštěcí ventil                      |    |        | A |  |



