

## Karbantartó egység G1/2" és G3/4" Sorozat MU203



|                          |                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                  | Membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, félautomata leeresztőszelep, Arányos olajozó |
| Csatlakozás              | G1/2" és G3/4" szerint ISO228/1                                                                                                                       |
| Anyagok                  | Ház Cinknyomásos öntvény, Olaj- és kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítések NBR, Gomb POM                                                  |
| Funkció                  | Nyomásszabályozás szűréssel és a sűrített levegő olajjal történő olajozásával                                                                         |
| Reteszelés               | Nyomásbeállítás rögzíthető a forgatógomb benyomásával                                                                                                 |
| Szűrőbetét               | 5µm                                                                                                                                                   |
| Rögzítési mód            | Beépítés a csővezetékrendszerbe, Nyakanya vagy Fali rögzítés tartókonzollal                                                                           |
| Beépítési helyzet        | függőleges, Leeresztőcsavar alsó                                                                                                                      |
| Közeg                    | Sűrített levegő                                                                                                                                       |
| Olajajánlás              | HP32A (Hőmérséklet-tartomány 0...50°C), NR32 (Hőmérséklet-tartomány -35...85°C)                                                                       |
| Közeg hőmérséklete       | műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel - 10...+60°C)                                    |
| Környezeti hőmérséklet   | műanyag tartállyal 0...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C                                                                                              |
| Bemeneti nyomás          | maximális 16bar, automatikus leeresztőszeleppel 1,5...16bar                                                                                           |
| Szabályozási tartományok | 0,5...10bar (0,1...3bar / 0,2...6bar / 0,5...16bar kérésre)                                                                                           |
| Áramlási irány           | nyílal jelölve van                                                                                                                                    |
| Szállítási terjedelem    | tartalmazza Manométer                                                                                                                                 |

### Rendelési kulcs

| MU203 - 12 - 0,5/3 - P - A |                                             |        |   |  |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------|---|--|
|                            | 1/2"                                        | 12     |   |  |
| Csatlakozás                | 3/4"                                        | 34     |   |  |
| Nyomástartomány            | 0,1...3bar                                  | 0,1/3  |   |  |
|                            | 0,2...6bar                                  | 0,2/6  |   |  |
|                            | 0,5...10bar                                 | 0,5/10 |   |  |
|                            | 0,5...16bar                                 | 0,5/16 |   |  |
| Tartály                    | Műanyag tartály (Üresen hagyni)             |        |   |  |
|                            | Műanyag tartály védőkosárral                | P      |   |  |
|                            | Fémtartály                                  | M      |   |  |
| Leeresztőszelep            | félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni) |        |   |  |
|                            | automatikus leeresztőszelep                 |        | A |  |



