

Podmazivač G1/4" i G3/8" Serijski Modul LU03




Konstrukcija	Proportionalni podmazivač, Dopuna ulja pod pritiskom moguće
Priključak	G1/4"...G3/8" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Cinkov tlačni livak, Rezervoar ulja Polikarbonat ili Metal, Zaptivke NBR
Doziranje ulja	1...2 kapi/min pri $Q_N = 1000$ NI/min
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	vertikalno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
Preporuka za ulje	HP32A (Temperaturni opseg 0...50°C), NR32 (Temperaturni opseg -35-85°C)
Temperatura medijuma	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom 0...+60°C (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C)
Temperatura okoline	sa plastičnim rezervoarom 0...+60°C, sa metalnim rezervoarom -10...+60°C
Ulazni pritisak	1...16bar odnosno 1...20bar glasno Tabela
Smer protoka	je označeno strelicom

Šifra za naručivanje

	LU03	-	14	VH	-	P
	G1/4"		14			
Priključak	G3/8"		38			
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)					
	visok protok			VH		
Rezervoar	Plastični rezervoar (Ostaviti prazno)					
	Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom				P	
	Metalni rezervoar				M	




Dimenzioni crtež




Priključak	Protok pri 6bar* [l/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	Tip
G1/4"	1900	16	L03-14VH
G1/4"	1900	16	L03-14VH-P
G1/4"	1900	20	L03-14VH-M
G3/8"	1900	16	L03-38
G3/8"	1900	16	L03-38-P
G3/8"	1900	20	L03-38-M

*Podaci o protoku pri izlaznom pritisku od 6bar i padu pritiska od 1bar

Dijagram protoka, Granica aktiviranja podmazivača



Dijagram protoka



Granica aktiviranja podmazivača

Pribor

Oznaka	Tip
Ugao zadržavanja (kompletno)	MMB03-14H/38

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serija modul / zauljivač serije Modul LU03-M / [LU03-14VH-M] zauljivač LU03-14VH-M

Verzija 7

139376 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 2

