

## Regulator pritiska G3/4"...G1" Serija Gold RE04



|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem                    |
| Priključak           | G3/4"...G1" prema ISO228/1                                                    |
| Materijali           | Kučište i opružna kapa Cinkov tlačni livak, Zaptivke NBR                      |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnog pritiska                                               |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                   |
| Medij                | filtrirani komprimovani vazduh                                                |
| Temperatura medijuma | 0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline  | -10...+80°C                                                                   |
| Ulazni pritisak      | maks. 25bar                                                                   |
| Opsezi regulacije    | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 i 0,5...16bar                                      |
| Smer protoka         | je označeno strelicom                                                         |
| Sadržaj isporuke     | uključeno manometar                                                           |



Dimenzioni crtež



| Priključak<br>G | A   | B  | C   | D  | E       | F  | G1   | H    | I  | J  | K  | L  | M | N    | O  | P    | Q    | R  | S   |
|-----------------|-----|----|-----|----|---------|----|------|------|----|----|----|----|---|------|----|------|------|----|-----|
| G3/4"           | 102 | 33 | 132 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 71 | 63 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |
| G1"             | 90  | 33 | 132 | 83 | M20x1,5 | 95 | 1/4" | 82,5 | 42 | 52 | 71 | 63 | 3 | 51,5 | 55 | 28,5 | 10,5 | 19 | 9,5 |

| Priključak | Protok pri 6bar*<br>[Nl/min] | Ulazni pritisak<br>[bar] | Opseg pritiska<br>[bar] | Težina<br>[cca. kg] | Tip               |
|------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| G3/4"      | 5000                         | 25                       | 0,1...3                 | 1,5                 | RE04-34-0,1/3-MA  |
| G3/4"      | 5000                         | 25                       | 0,2...6                 | 1,5                 | RE04-34-0,2/6-MA  |
| G3/4"      | 5000                         | 25                       | 0,5...10                | 1,5                 | RE04-34-0,5/10-MA |
| G3/4"      | 5000                         | 25                       | 0,5...16                | 1,5                 | RE04-34-0,5/16-MA |
| G1"        | 5000                         | 25                       | 0,1...3                 | 1,4                 | RE04-10-0,1/3-MA  |
| G1"        | 5000                         | 25                       | 0,2...6                 | 1,4                 | RE04-10-0,2/6-MA  |
| G1"        | 5000                         | 25                       | 0,5...10                | 1,4                 | RE04-10-0,5/10-MA |
| G1"        | 5000                         | 25                       | 0,5...16                | 1,4                 | RE04-10-0,5/16-MA |

\*Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska

Dijagram protoka za regulacioni opseg 0,5...10bar



Pribor

| Oznaka                                  | Tip         |
|-----------------------------------------|-------------|
| Ugaoni držač sa vratnom maticom M20x1,5 | MMP04-38/10 |

Ilustracije neobavezujuće  
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uređaji za pripremu vazduha - serija Gold / regulator pritiska serije Gold RE04 / [RE04-34-0,2/6-MA] Regulator pritiska RE04-34-0,2/6-MA