

## Pierścienie uszczelniające Seria SE



SE- Włókno



SE- PVC



SE- Nylon



SE- Aluminium

|                    |                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiały          | Włókno, PVC biały, Nylon, Aluminium                                                                   |
| Medium             | Sprężone powietrze, gazy obojętne, Ciecze, które nie oddziałują chemicznie na materiały konstrukcyjne |
| Temperatura medium | -20°C...+70°C, Aluminium -20°C...+250°C                                                               |
| Ciśnienie robocze  | -1...60 bar                                                                                           |

### Pierścień uszczelniający z aluminium

|  |          |      |    |     |          |         |
|--|----------|------|----|-----|----------|---------|
|  | do gwint | D1   | D2 | S   | Masa [g] | Typ     |
|  | M5       | 5,2  | 9  | 1   | 0,1      | SE-M5-A |
|  | G1/8"    | 10,3 | 14 | 1,5 | 0,2      | SE-18-A |
|  | G1/4"    | 13,5 | 18 | 1,5 | 0,4      | SE-14-A |
|  | G3/8"    | 17   | 22 | 1,5 | 0,5      | SE-38-A |
|  | G1/2"    | 21,5 | 27 | 1,5 | 0,8      | SE-12-A |

### Pierścień uszczelniający z nylonu


|  |          |      |      |     |          |         |
|--|----------|------|------|-----|----------|---------|
|  | do gwint | D1   | D2   | S   | Masa [g] | Typ     |
|  | M5       | 5    | 8    | 1,2 | 0,075    | SE-M5-D |
|  | G1/8"    | 10   | 14   | 1,8 | 0,15     | SE-18-D |
|  | G1/4"    | 13,2 | 18   | 1,8 | 0,25     | SE-14-D |
|  | G3/8"    | 17   | 21,4 | 1,8 | 0,30     | SE-38-D |
|  | G1/2"    | 21,5 | 25,4 | 2   | 0,40     | SE-12-D |

### Pierścień uszczelniający z Fiber

|  |          |      |    |     |          |         |
|--|----------|------|----|-----|----------|---------|
|  | do gwint | D1   | D2 | S   | Masa [g] | Typ     |
|  | M5       | 5    | 8  | 1   | 0,075    | SE-M5-F |
|  | G1/8"    | 10   | 13 | 1,5 | 0,15     | SE-18-F |
|  | G1/4"    | 13,2 | 18 | 1,5 | 0,25     | SE-14-F |
|  | G3/8"    | 16,8 | 22 | 1,5 | 0,30     | SE-38-F |
|  | G1/2"    | 21   | 28 | 2   | 0,40     | SE-12-F |



## Pierścień uszczelniający z PVC biały

|                                                                                   |          |      |      |     |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-----|----------|---------|
|  | do gwint | D1   | D2   | S   | Masa [g] | Typ     |
|                                                                                   | M5       | 5    | 8    | 1   | 0,075    | SE-M5-K |
|                                                                                   | G1/8"    | 10   | 13,5 | 1,5 | 0,15     | SE-18-K |
|                                                                                   | G1/4"    | 13,5 | 18   | 1,5 | 0,25     | SE-14-K |
|                                                                                   | G3/8"    | 17   | 22   | 1,5 | 0,30     | SE-38-K |
|                                                                                   | G1/2"    | 21   | 28   | 1,5 | 0,40     | SE-12-K |

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

[Pneumatyka](#) / [Śrubunki i złączki](#) / [Śruby drążone złączki banjo](#) / [pierścienie uszczelniające](#) / [pierścienie uszczelniające](#)

