

## Tömítőgyűrűk Sorozat SE



SE- Száloptika



SE- PVC




SE- Nylon




SE- Alumínium

|                    |                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anyagok            | Száloptika, PVC fehér, Nylon, Alumínium                                                            |
| Közeg              | Sűrített levegő, semleges gázok, Olyan folyadékok, amelyek kémiailag nem támadják meg az anyagokat |
| Közeg hőmérséklete | -20°C...+70°C, Alumínium -20°C...+250°C                                                            |
| Üzemi nyomás       | -1...60 bar                                                                                        |


### Alumíniumból készült tömítőgyűrű

|                                                                                    |             |      |    |     |           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|-----|-----------|---------|
|  | ehhez menet | D1   | D2 | S   | Tömeg [g] | Típus   |
|                                                                                    | M5          | 5,2  | 9  | 1   | 0,1       | SE-M5-A |
|                                                                                    | G1/8"       | 10,3 | 14 | 1,5 | 0,2       | SE-18-A |
|                                                                                    | G1/4"       | 13,5 | 18 | 1,5 | 0,4       | SE-14-A |
|                                                                                    | G3/8"       | 17   | 22 | 1,5 | 0,5       | SE-38-A |
|                                                                                    | G1/2"       | 21,5 | 27 | 1,5 | 0,8       | SE-12-A |

### Nylon tömítőgyűrű


|                                                                                     |             |      |      |     |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|-----|-----------|---------|
|  | ehhez menet | D1   | D2   | S   | Tömeg [g] | Típus   |
|                                                                                     | M5          | 5    | 8    | 1,2 | 0,075     | SE-M5-D |
|                                                                                     | G1/8"       | 10   | 14   | 1,8 | 0,15      | SE-18-D |
|                                                                                     | G1/4"       | 13,2 | 18   | 1,8 | 0,25      | SE-14-D |
|                                                                                     | G3/8"       | 17   | 21,4 | 1,8 | 0,30      | SE-38-D |
|                                                                                     | G1/2"       | 21,5 | 25,4 | 2   | 0,40      | SE-12-D |

### Tömítőgyűrű Fiberből

|                                                                                     |             |      |    |     |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|-----|-----------|---------|
|  | ehhez menet | D1   | D2 | S   | Tömeg [g] | Típus   |
|                                                                                     | M5          | 5    | 8  | 1   | 0,075     | SE-M5-F |
|                                                                                     | G1/8"       | 10   | 13 | 1,5 | 0,15      | SE-18-F |
|                                                                                     | G1/4"       | 13,2 | 18 | 1,5 | 0,25      | SE-14-F |
|                                                                                     | G3/8"       | 16,8 | 22 | 1,5 | 0,30      | SE-38-F |
|                                                                                     | G1/2"       | 21   | 28 | 2   | 0,40      | SE-12-F |



## PVC tömítőgyűrű fehér

|  | ehhez menet | D1   | D2   | S   | Tömeg [g] | Típus   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|-----|-----------|---------|
|                                                                                   | M5          | 5    | 8    | 1   | 0,075     | SE-M5-K |
|                                                                                   | G1/8"       | 10   | 13,5 | 1,5 | 0,15      | SE-18-K |
|                                                                                   | G1/4"       | 13,5 | 18   | 1,5 | 0,25      | SE-14-K |
|                                                                                   | G3/8"       | 17   | 22   | 1,5 | 0,30      | SE-38-K |
|                                                                                   | G1/2"       | 21   | 28   | 1,5 | 0,40      | SE-12-K |

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / Üreges csatlakozók / Tömítőgyűrűk / Tömítőgyűrűk

