
Partnership. With Guarantee.

Csatlakozók mindkét oldalon elzáró DN 5mm
Sorozat C0.S50-B




Kivitel	Csatlakozó aljzatok és csatlakozó dugók, mindkét oldalon elzáró
Névleges átmérő	DN 5mm
Anyagok	Test, szelep és csatlakozódugó Sárgaréz, Rugó és golyó Rozsdamentes acél, Tömítés NBR
Névleges átfolyás	180Nl/min 6 bar-nál (Δp 0,5bar)
Közeg	Sűrített levegő, semleges gázok és Folyadékok
Közeg hőmérséklete	-20°C...+100°C
Üzemi nyomás	-0,87...35bar

C0CS50-M Csatlakozó aljzat - külső menet




A	D	L	L1	SW	Tömeg [g]	Típus
G1/8"	16	36	7	14	28	C0CS50-M18-B
G1/4"	16	38	9	17	36	C0CS50-M14-B

C0CS50-F Csatlakozó aljzat - Belső menet



A	D	L	L1	SW	Tömeg [g]	Típus
G1/8"	16	36	9	14	30	C0CS50-F18-B
G1/4"	16	38	9	17	39	C0CS50-F14-B


C0CS50-H Csatlakozó aljzat - Tömlőcsonk



Tömlő belső átmérője	D	L	L1	CH	Tömeg [g]	Típus
4	16	46	17	14	25	C0CS50-H04-B
6	16	46	17	14	27	C0CS50-H06-B
9	16	46	17	14	27	C0CS50-H09-B


+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

C0PS50-M Csatlakozó dugó - külső menet




A	L	L1	CH	Tömeg [g]	Típus
G1/8"	40	7	14	95	C0PS50-M18-B
G1/4"	42	9	17	95	C0PS50-M14-B

C0PS50-H Csatlakozó dugó - Tömlőcsonk



Tömlő belső átmérője	L	L1	CH	Tömeg [g]	Típus
4	50	17	14	22	C0PS50-H04-B
6	50	17	14	23	C0PS50-H06-B
9	50	17	14	23	C0PS50-H09-B

C0PS50-F Csatlakozó dugó - Belső menet



A	L	L1	CH	Tömeg [g]	Típus
G1/8"	40	7	14	93	C0PS50-F18-B
G1/4"	42	7	17	93	C0PS50-F14-B

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

© STASTO Automatizálás Kft.