# Spojky oboustranně uzavírající DN 5mm
# Série C0.S50-B










| | |
|---|---|
| Konstrukční provedení | Zásuvky spojek a zástrčky spojek, oboustranně uzavírající |
| Jmenovitá světlost | DN 5mm |
| Materiály | Těleso, ventil a konektor Mosaz, Pružina a kulička Nerezová ocel, Těsnění NBR |
| Jmenovitý průtok | 180Nl/min při 6 bar (Δp 0,5bar) |
| Médium | Stlačený vzduch, neutrální plyny a Kapaliny |
| Teplota média | -20°C...+100°C |
| Provozní tlak | -0,87...35bar |

## C0CS50-M Zásuvka spojky - vnější závit





| A | D | L | L1 | SW | Hmotnost [g] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 16 | 36 | 7 | 14 | 28 | C0CS50-M18-B |
| G1/4" | 16 | 38 | 9 | 17 | 36 | C0CS50-M14-B |
| | | | | | | |

## C0CS50-F Zásuvka spojky - Vnitřní závit




| A | D | L | L1 | SW | Hmotnost [g] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 16 | 36 | 9 | 14 | 30 | C0CS50-F18-B |
| G1/4" | 16 | 38 | 9 | 17 | 39 | C0CS50-F14-B |
| | | | | | | |


## C0CS50-H Zásuvka spojky - Hadicová vsuvka




| Vnitřní průměr hadice | D | L | L1 | CH | Hmotnost [g] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 46 | 17 | 14 | 25 | C0CS50-H04-B |
| 6 | 16 | 46 | 17 | 14 | 27 | C0CS50-H06-B |
| 9 | 16 | 46 | 17 | 14 | 27 | C0CS50-H09-B |
| | | | | | | |



© STASTO Automation KG

## C0PS50-M Zástrčka spojky - vnější závit





| A | L | L1 | CH | Hmotnost [g] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 40 | 7 | 14 | 95 | C0PS50-M18-B |
| G1/4" | 42 | 9 | 17 | 95 | C0PS50-M14-B |
| | | | | | |

## C0PS50-H Zástrčka spojky - Hadicová vsuvka




| Vnitřní průměr hadice | L | L1 | CH | Hmotnost [g] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 | 17 | 14 | 22 | C0PS50-H04-B |
| 6 | 50 | 17 | 14 | 23 | C0PS50-H06-B |
| 9 | 50 | 17 | 14 | 23 | C0PS50-H09-B |
| | | | | | |

## C0PS50-F Zástrčka spojky - Vnitřní závit




| A | L | L1 | CH | Hmotnost [g] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 40 | 7 | 14 | 93 | C0PS50-F18-B |
| G1/4" | 42 | 7 | 17 | 93 | C0PS50-F14-B |
| | | | | | |

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG