
Partnership. With Guarantee.

Kupplungen beidseitig absperrend DN 5mm
Serie C0.S50-B




Bauart	Kupplungsdosen und Kupplungsstecker, beidseitig absperrend
Nennweite	DN 5mm
Werkstoffe	Körper, Ventil und Stecker Messing, Feder und Kugel Edelstahl, Dichtung NBR
Nenndurchfluss	180Nl/min bei 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Druckluft, neutrale Gase und Flüssigkeiten
Mediumstemperatur	-20°C...+100°C
Betriebsdruck	-0,87...35bar

C0CS50-M Kupplungsdose - Aussengewinde




A	D	L	L1	SW	Gewicht [g]	Typ
G1/8"	16	36	7	14	28	C0CS50-M18-B
G1/4"	16	38	9	17	36	C0CS50-M14-B

C0CS50-F Kupplungsdose - Innengewinde



A	D	L	L1	SW	Gewicht [g]	Typ
G1/8"	16	36	9	14	30	C0CS50-F18-B
G1/4"	16	38	9	17	39	C0CS50-F14-B


C0CS50-H Kupplungsdose - Tülle



Schlauchinnendurchmesser	D	L	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
4	16	46	17	14	25	C0CS50-H04-B
6	16	46	17	14	27	C0CS50-H06-B
9	16	46	17	14	27	C0CS50-H09-B


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

C0PS50-M Kupplungsstecker - Außengewinde




A	L	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
G1/8"	40	7	14	95	C0PS50-M18-B
G1/4"	42	9	17	95	C0PS50-M14-B

C0PS50-H Kupplungsstecker - Tülle



Schlauchinnendurchmesser	L	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
4	50	17	14	22	C0PS50-H04-B
6	50	17	14	23	C0PS50-H06-B
9	50	17	14	23	C0PS50-H09-B

C0PS50-F Kupplungsstecker - Innengewinde



A	L	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
G1/8"	40	7	14	93	C0PS50-F18-B
G1/4"	42	7	17	93	C0PS50-F14-B

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG