


Złącza szybkozłączne DN 7,2mm Seria C0.S72-B




Konstrukcja	Gniazda szybkozłączy i wtyki szybkozłączy, obustronnie odcinający po obu stronach
Średnica nominalna	DN 7,2mm
Materiały	Korpus, zawór i wtyczka Mosiądz, Sprężyna stal nierdzewna 1.4310, Uszczelnienie NBR
Przepływ znamionowy	800NI/min przy 6 bar (Δp 0,5bar)
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne i ciecze
Temperatura medium	-20...+100°C
Ciśnienie robocze	-0,87...35bar


C0CS72-M Gniazdo szybkozłącza - Gwint zewnętrzny

	D1	D2	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
	G1/4"	27	9	40	22	73	C0CS72-M14-B
	G3/8"	27	9	41	22	76	C0CS72-M38-B
	G1/2"	27	10	41	24	87	C0CS72-M12-B

C0CS72-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny


	D1	D2	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
	G1/4"	27	10,5	41	22	92	C0CS72-F14-B
	G3/8"	27	10,5	41	22	85	C0CS72-F38-B
	G1/2"	27	12	42,5	24	87	C0CS72-F12-B

C0CS72-H Gniazdo szybkozłącza - Króciec węzowy


	Średnica wewnętrzna węża	D2	L2	Masa [g]	Typ
	6	27	55	64	C0CS72-H06-B
	9	27	55	68	C0CS72-H09-B
	13	27	55	75	C0CS72-H13-B




C0PS72-M Wtyk złącza szybkozłączki - gwint zewnętrzny

	D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
	G1/8"	43	22	45	C0PS72-M18-B
	G1/4"	43	22	45	C0PS72-M14-B
	G3/8"	44	22	48	C0PS72-M38-B
	G1/2"	44	24	60	C0PS72-M12-B

C0PS72-F Wtyk złącza szybkozłączki - Gwint wewnętrzny

	D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
	G1/8"	43	22	64	C0PS72-F18-B
	G1/4"	44	22	64	C0PS72-F14-B
	G3/8"	44	22	57	C0PS72-F38-B
	G1/2"	44,5	24	62	C0PS72-F12-B

C0PS72-H Wtyk złącza szybkozłączki - Króciec węzowy

	Średnica wewnętrzna węża	D1	L1	CH	Masa [g]	Typ
	6	7,5	58	22	34	C0PS72-H06-B
	9	10,5	58	22	38	C0PS72-H09-B
	13	14,5	58	24	44	C0PS72-H13-B

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Szybkozłączki / wtyk szybkozłączki standard / szybkozłączki DN 7,2 - mosiądz - obustronnie odcinające

