


## Złącza szybkozłączne DN 7,2mm Seria C0.72-H




|                     |                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja         | Gniazda szybkozłączny i wtyki szybkozłączny, jednostronnie odcinający                              |
| Średnica nominalna  | DN 7,2mm                                                                                           |
| Materiały           | Korpus, zawór i wtyczka Stal nierdzewna 1.4305, Sprężyna stal nierdzewna 1.4310, Uszczelnienie FKM |
| Przepływ znamionowy | maks.1200Nl/min przy 6 bar ( $\Delta p$ 0,5bar)                                                    |
| Medium              | Sprężone powietrze, gazy obojętne i ciecze                                                         |
| Temperatura medium  | -20°C...+200°C                                                                                     |
| Ciśnienie robocze   | -0,80...35bar                                                                                      |


### C0C72-M Gniazdo szybkozłącza - gwint zewnętrzny

|  | D1    | D2 | L1 | L2 | CH | Masa [g] | Typ         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----|----|----------|-------------|
|                                                                                     | G1/4" | 27 | 9  | 41 | 22 | 82       | C0C72-M14-H |
|                                                                                     | G3/8" | 27 | 10 | 42 | 22 | 82       | C0C72-M38-H |
|                                                                                     | G1/2" | 27 | 12 | 44 | 24 | 95       | C0C72-M12-H |

### C0C72-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny


|  | D1    | D2 | L1   | L2   | CH | Masa [g] | Typ         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------|------|----|----------|-------------|
|                                                                                     | G1/4" | 27 | 10,5 | 41,5 | 22 | 83       | C0C72-F14-H |
|                                                                                     | G3/8" | 27 | 10,5 | 41,5 | 22 | 83       | C0C72-F38-H |
|                                                                                     | G1/2" | 27 | 12   | 43   | 24 | 92       | C0C72-F12-H |

### C0C72-H Gniazdo szybkozłącza - Króciec węzowy


|  | Średnica wewnętrzna węza | D1   | D2 | L2 | CH | Masa [g] | Typ         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----|----|----|----------|-------------|
|                                                                                     | 6                        | 7,5  | 27 | 56 | 22 | 92       | C0C72-H06-H |
|                                                                                     | 9                        | 10,5 | 27 | 56 | 22 | 92       | C0C72-H09-H |
|                                                                                     | 13                       | 14,5 | 27 | 56 | 22 | 95       | C0C72-H13-H |




### C0P72-M Wtyk złącza szybkozłączki - gwint zewnętrzny

|  | D1    | L1   | CH | Masa [g] | Typ         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|----------|-------------|
|                                                                                   | G1/4" | 33,5 | 17 | 20       | C0P72-M14-H |
|                                                                                   | G3/8" | 33,5 | 19 | 24       | C0P72-M38-H |
|                                                                                   | G1/2" | 36   | 24 | 39       | C0P72-M12-H |
|                                                                                   |       |      |    |          |             |

### C0P72-F Wtyk złącza szybkozłączki - Gwint wewnętrzny

|  | D1    | L1 | CH | Masa [g] | Typ         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|----------|-------------|
|                                                                                   | G1/4" | 33 | 17 | 24       | C0P72-F14-H |
|                                                                                   | G3/8" | 33 | 19 | 24       | C0P72-F38-H |
|                                                                                   | G1/2" | 35 | 24 | 39       | C0P72-F12-H |
|                                                                                   |       |    |    |          |             |

### C0P72-H Wtyk złącza szybkozłączki - Króciec węzowy

|  | Średnica wewnętrzna węża | D1   | L1 | Masa [g] | Typ         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----|----------|-------------|
|                                                                                   | 6                        | 7,5  | 44 | 17       | C0P72-H06-H |
|                                                                                   | 9                        | 10,5 | 44 | 18       | C0P72-H09-H |
|                                                                                   | 13                       | 14,5 | 44 | 25       | C0P72-H13-H |
|                                                                                   |                          |      |    |          |             |

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Szybkozłączki / wtyk szybkozłączki standard / szybkozłączki DN 7,2 - stal szlachetna 1.4305

