


Kupplungen DN 7,2mm Serie C0.72-H




Bauart	Kupplungs Dosen und Kupplungsstecker, einseitig absperrend
Nennweite	DN 7,2mm
Werkstoffe	Körper, Ventil und Stecker Edelstahl 1.4305, Feder Edelstahl 1.4310, Dichtung FKM
Nenndurchfluss	max.1200Nl/min bei 6bar (Δp 0,5bar)
Medium	Druckluft, neutrale Gase und Flüssigkeiten
Mediumtemperatur	-20°C...+200°C
Betriebsdruck	-0,80...35bar


C0C72-M Kupplungsdose - Außengewinde

	D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
	G1/4"	27	9	41	22	82	C0C72-M14-H
	G3/8"	27	10	42	22	82	C0C72-M38-H
	G1/2"	27	12	44	24	95	C0C72-M12-H

C0C72-F Kupplungsdose - Innengewinde


	D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
	G1/4"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F14-H
	G3/8"	27	10,5	41,5	22	83	C0C72-F38-H
	G1/2"	27	12	43	24	92	C0C72-F12-H

C0C72-H Kupplungsdose - Tülle


	Schlauchinnendurchmesser	D1	D2	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
	6	7,5	27	56	22	92	C0C72-H06-H
	9	10,5	27	56	22	92	C0C72-H09-H
	13	14,5	27	56	22	95	C0C72-H13-H




C0P72-M Kupplungsstecker - Außengewinde

	D1	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
	G1/4"	33,5	17	20	C0P72-M14-H
	G3/8"	33,5	19	24	C0P72-M38-H
	G1/2"	36	24	39	C0P72-M12-H

C0P72-F Kupplungsstecker - Innengewinde

	D1	L1	CH	Gewicht [g]	Typ
	G1/4"	33	17	24	C0P72-F14-H
	G3/8"	33	19	24	C0P72-F38-H
	G1/2"	35	24	39	C0P72-F12-H

C0P72-H Kupplungsstecker - Tülle

	Schlauchinnendurchmesser	D1	L1	Gewicht [g]	Typ
	6	7,5	44	17	C0P72-H06-H
	9	10,5	44	18	C0P72-H09-H
	13	14,5	44	25	C0P72-H13-H

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Verbindungselemente und Kupplungen / Kupplungen / Kupplungsstecker Standard / Kupplungen DN 7,2 - Edelstahl 1.4305

