



Sprzęgło bezpieczeństwa DN 7,4 mm Seria C0C74




Konstrukcja	Sprzęgło bezpieczeństwa bardzo wygodne do rozłączenia, jednostronnie odcinający, z profilem europejskim, zgodnie z wymaganiami normy ISO 4414
Zalecana wtyczka złącza szybkozłączki	DN 7,2 Stal nierdzewna 1.4301 z profilem europejskim
Średnica nominalna	DN 7,4 mm
Materiały	Korpus, Pokrętło i Złączka gwintowana Stal nierdzewna 1.4404, Sprężyna Stal nierdzewna 1.4310, Kula Stal nierdzewna 1.4021, Uszczelnienie FKM
Przepływ znamionowy	1500 NI/min przy 6 bar (Δp 1bar)
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne
Temperatura medium	-20...+150°C
Ciśnienie robocze	0...12bar

Proces rozłączania




Faza 1: Naciśnięcie przycisku powoduje odpowietrzenie instalacji
Faza 2: Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje zwolnienie wtyczki

C0C74-M Gniazdo szybkozłącza - Gwint zewnętrzny cylindryczny obrotowy


	D1	D2	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
	G 1/4"	26	6,5	70	21	177	C0C74-M14-Z-SS-360
	G 3/8"	26	7	70	21	177	C0C74-M38-Z-SS-360
	G 1/2"	26	8,5	72,5	25	198	C0C74-M12-Z-SS-360



C0C74-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny obrotowy

	D1	D2	L1	L2	CH	Masa [g]	Typ
	G 1/4"	26	9	73,5	21	190	C0C74-F14-Z-SS-360
	G 3/8"	26	10	75,5	21	190	C0C74-F38-Z-SS-360
	G 1/2"	26	11	77,5	24	201	C0C74-F12-Z-SS-360

C0C74-H Gniazdo szybkozłącza - Końcówka węzowa obrotowy

	Średnica wewnętrzna węza	D1	D2	L2	CH	Masa [g]	Typ
	6	7	26	88,5	21	179	C0C74-H06-Z-SS-360
	9	10	26	88,5	21	184	C0C74-H09-Z-SS-360
	13	14	26	88,5	21	189	C0C74-H13-Z-SS-360

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Szybkozłączki bezpieczne / Szybkozłącza wielokrotne / szybkozłączki - system bezpieczeństwa DN 7,4 - stal szlachetna 1.4404

