



Sicherheitskupplung DN 7,4 mm Serie C0C74




Bauart	Sicherheitskupplung sehr komfortabel lösbar, einseitig absperrend, mit europäischem Profil, entspricht der Vorschrift gemäß ISO 4414
Empfohlene Kupplungsstecker	DN 7,2 Edelstahl 1.4301 mit europäischem Profil
Nennweite	DN 7,4 mm
Werkstoffe	Körper, Knopf und Gewindestück Edelstahl 1.4404, Feder Edelstahl 1.4310, Kugel Edelstahl 1.4021, Dichtung FKM
Nenndurchfluss	1500 NI/min bei 6bar (Δp 1bar)
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumstemperatur	-20...+150°C
Betriebsdruck	0...12bar

Entkupplungsvorgang




Phase 1: Durch Drücken des Knopfes wird die Anlage entlüftet
Phase 2: Durch nochmaliges Drücken des Knopfes wird der Stecker gelöst

C0C74-M Kupplungsdose - Aussengewinde zylindrisch drehbar


	D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
	G 1/4"	26	6,5	70	21	177	C0C74-M14-Z-SS-360
	G 3/8"	26	7	70	21	177	C0C74-M38-Z-SS-360
	G 1/2"	26	8,5	72,5	25	198	C0C74-M12-Z-SS-360



C0C74-F Kupplungsdose - Innengewinde drehbar

	D1	D2	L1	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
	G 1/4"	26	9	73,5	21	190	C0C74-F14-Z-SS-360
	G 3/8"	26	10	75,5	21	190	C0C74-F38-Z-SS-360
	G 1/2"	26	11	77,5	24	201	C0C74-F12-Z-SS-360

C0C74-H Kupplungsdose - Schlauchtülle drehbar

	Schlauchinnendurchmesser	D1	D2	L2	CH	Gewicht [g]	Typ
	6	7	26	88,5	21	179	C0C74-H06-Z-SS-360
	9	10	26	88,5	21	184	C0C74-H09-Z-SS-360
	13	14	26	88,5	21	189	C0C74-H13-Z-SS-360

Abbildungen unverbindlich

Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Verbindungselemente und Kupplungen / Sicherheitskupplungen / Multikupplungen / Kupplungen - Sicherheitssystem DN 7,4 - Edelstahl 1.4404

