


Złącza szybkozłączne DN12mm Seria C0.12-B




Konstrukcja	Gniazda szybkozłączny i wtyki szybkozłączny, jednostronnie odcinający
Średnica nominalna	DN12mm
Przylącze	G1/2"...G3/4" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus, zawór i wtyczka Mosiądz, Sprężyna stal nierdzewna 1.4310, Uszczelnienie NBR
Przepływ znamionowy	4000NI/min przy 6 bar (Δp 1bar)
Medium	Sprężone powietrze i ciecze
Temperatura medium	-10...+50°C
Ciśnienie robocze	0...16bar


C0C12-M Gniazdo szybkozłącza - gwint zewnętrzny

	D1	D2	L1	L2	CH	Typ
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-M12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-M34-B


C0C12-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny

	D1	D2	L1	L2	CH	Typ
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-F12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-F34-B

C0C12-H Gniazdo szybkozłącza - Króciec węzowy

	Średnica wewnętrzna węza		L1	Typ
	13		87	C0P12-H13-B
	16		87	C0P12-H16-B
	19		87	C0P12-H19-B

C0P12-M Wtyk złącza szybkozłączki - gwint zewnętrzny

	D1	L1	CH	Typ
	G1/4"	54	17	C0P12-M14-B
	G1/2"	63	20	C0P12-M12-B



Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Szybkozłączki / wtyk szybkozłączki standard / szybkozłączki DN 12 - mosiądz

Wersja 8

140442 / Utworzono 2026/38 PL

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

