


Kupplungen DN12mm Serie C0.12-B




Bauart	Kupplungsdosen und Kupplungsstecker, einseitig absperrend
Nennweite	DN12mm
Anschluss	G1/2"...G3/4" nach ISO228/1
Werkstoffe	Körper, Ventil und Stecker Messing, Feder Edelstahl 1.4310, Dichtung NBR
Nenndurchfluss	4000NI/min bei 6bar (Δp 1bar)
Medium	Druckluft und Flüssigkeiten
Mediumtemperatur	-10...+50°C
Betriebsdruck	0...16bar


C0C12-M Kupplungsdose - Außengewinde

	D1	D2	L1	L2	CH	Typ
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-M12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-M34-B


C0C12-F Kupplungsdose - Innengewinde

	D1	D2	L1	L2	CH	Typ
	G1/2"	50	12	82	30	C0C12-F12-B
	G3/4"	50	12	82	30	C0C12-F34-B

C0C12-H Kupplungsdose - Tülle

	Schlauchinnendurchmesser	L1	Typ
	13	87	C0P12-H13-B
	16	87	C0P12-H16-B
	19	87	C0P12-H19-B

C0P12-M Kupplungsstecker - Außengewinde

	D1	L1	CH	Typ
	G1/4"	54	17	C0P12-M14-B
	G1/2"	63	20	C0P12-M12-B



