


Öler 3/8" Typ L-38-PE



Bauart	Nebelöler mit Schutzkorb
Anschluss	G3/8" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Azetalharz (POM), Gewindeanschlüsse Messing, Kondensatbehälter Polyamid, Schutzkorb PE, Dichtungen NBR
Funktion	Anreicherung der Druckluft mit Öl
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung
Einbaulage	vertikal, Ölbehälter nach unten
Medium	Druckluft
Mediumtemperatur	+5...+50°C
Umgebungstemperatur	+5...+50°C
Eingangsdruck	max. 12,5bar
Volumen Ölbehälter	68cm ³
Öldosierung	1-2 Tropfen pro Minute, bei Durchfluss im Gerät
empfohlenes Öl	nach ISO VG 32, STASTO-Pneumatiköl HP32A
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet




Abmessungen



Anschluss G	A	B	C	D	E	F	H	I	Typ
G3/8"	58	127	63	41	6	15,5	185	52	L-38-PE

Durchflussdiagramm



Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten