


Zárócsavar Sorozat C-VSTI-R-ED



Kivitel	Zárócsavar
Becsavarható menet	1/8...1 1/2" BSP, rugalmas tömítéssel
Anyag	Acél horganyzott
Megfelelően szabvány	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Tömítés	NBR (FKM kérésre)
Közeg	semleges folyadékok és gázok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat
Közeg hőmérséklete	-35...+100°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás szerint táblázat szerint

Méretek



Sorozat	PN [bar]	G	D1	L1	L2	CH1	Típus
S	400	1/8	14	12	8	5	C-VSTIR1/8ED
		1/4	19	17	12	6	C-VSTIR1/4ED
		3/8	22	17	12	8	C-VSTIR3/8ED
		1/2	27	19	14	10	C-VSTIR1/2ED
		3/4	32	21	16	12	C-VSTIR3/4ED
		1	40	22,5	16	17	C-VSTIR1ED
	250	1 1/4	50	22,5	16	22	C-VSTIR1 1/4ED
		1 1/2	55	22,5	16	24	C-VSTIR1 1/2ED

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Pneumatikus csatlakozók és kuplungok / Vágógyűrűs csatlakozók / Vágógyűrűs csatlakozók - horganyzott acél ISO 8434-1 (DIN 2353) / vakdugó sorozat C-VSTI-R-ED

