


Verschlusschraube Serie C-VSTI-R-ED



Bauart	Verschlusschraube
Einschraubgewinde	1/8...1 1/2" BSP, mit elastischer Dichtung
Werkstoff	Stahl verzinkt
Entsprechend Norm	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Dichtung	NBR (FKM auf Anfrage)
Medium	neutrale Flüssigkeiten und Gase, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Mediumstemperatur	-35...+100°C
Betriebsdruck	Nennndruck laut Tabelle

Abmessungen



Serie	PN [bar]	G	D1	L1	L2	CH1	Typ
S	400	1/8	14	12	8	5	C-VSTIR1/8ED
		1/4	19	17	12	6	C-VSTIR1/4ED
		3/8	22	17	12	8	C-VSTIR3/8ED
		1/2	27	19	14	10	C-VSTIR1/2ED
		3/4	32	21	16	12	C-VSTIR3/4ED
		1	40	22,5	16	17	C-VSTIR1ED
	250	1 1/4	50	22,5	16	22	C-VSTIR1 1/4ED
		1 1/2	55	22,5	16	24	C-VSTIR1 1/2ED

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Verbindungselemente und Kupplungen / Schneidringverschraubungen / Schneidringverschraubungen - Stahl verzinkt ISO 8434-1 (DIN 2353) / Verschlussstopfen Serie C-VSTI-R-ED

