



Nastavljiv raven nastavek moški serija C-EGE-R-ED-71



konstrukcija	ceveni priključek z zareznim obročem, s tesnilnim stožcem in O-obročem
moški navoj	1/8...11/2"BSP, z elastičnim tesnilom
Zunanji premer cevi	6...42mm
Material	legirano jeklo 1.4571
tesnilo	FKM
ustreza standardu	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medij	nevtralne tekočine in plini, ki ne napadajo uporabljenih materialov
temperatura medija	-25...+200°C
delovni tlak	nazivni tlak po tabeli do 50°C, z 50°C 4% zmanjšanje tlaka, z 100°C 11% zmanjšanje tlaka

Dimenzije



serija	PN [bar]	premer cevi	m	G	L1	L2	CH1	CH2	Tip
L	315	6	12x1,5	1/8	24,5	8	14	14	C-EGE06LR1/8ED71
		8	14x1,5	1/4	29,5	12	19	17	C-EGE08LR1/4ED71
		10	16x1,5	1/4	27,5	12	19	19	C-EGE10LR1/4ED71
		12	18x1,5	3/8	34	12	22	22	C-EGE12LR3/8ED71
		15	22x1,5	1/2	32	14	27	27	C-EGE15LR1/2ED71
		18	26x1,5	1/2	31,5	14	27	32	C-EGE18LR1/2ED71
	160	22	30x2	3/4	32,5	16	32	36	C-EGE22LR3/4ED71
		28	36x2	1	35	18	41	41	C-EGE28LR1ED71
		35	45x2	11/4	42,5	20	50	50	C-EGE35LR11/4ED71
		42	52x2	11/2	46,5	22	55	60	C-EGE42LR11/2ED71
S	630	6	14x1,5	1/4	27	12	19	17	C-EGE06SR1/4ED71
		8	16x1,5	1/4	29,5	12	19	19	C-EGE08SR1/4ED71
		10	18x1,5	3/8	32	12	22	22	C-EGE10SR3/8ED71
		12	20x1,5	3/8	34	12	22	24	C-EGE12SR3/8ED71
		14	22x1,5	1/2	36,5	14	27	27	C-EGE14SR1/2ED71
	400	16	24x1,5	1/2	37	14	27	30	C-EGE16SR1/2ED71
		20	30x2	3/4	43	16	32	36	C-EGE20SR3/4ED71
		25	36x2	1	48	18	41	46	C-EGE25SR1ED71
		30	42x2	11/4	51	20	50	50	C-EGE30SR11/4ED71
	315	38	52x2	11/2	60	22	55	60	C-EGE38SR11/2ED71

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.