

Winkel Einschraubverschraubung Serie C-WE-R-71



Grundkörper mit Mutter und Schneidring




B4-Schneidring




B3-Schneidring

Bauart	Schneidringverschraubung, mit B3 oder B4-Schneidring
Einschraubgewinde	3/4...1 1/2" BSP, mit elastischer Dichtung
Rohr Außendurchmesser	22...42mm
Werkstoff	Edelstahl 1.4571
entsprechend Norm	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Medium	neutrale Flüssigkeiten und Gase, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Mediumstemperatur	B3-Schneidring -60...+200°C B4-Schneidring FKM -25...+200°C
Betriebsdruck	Nenn Druck laut Tabelle bis 50°C, über 50°C 4% Druckabschlag, über 100°C 11% Druckabschlag


Abmessungen



Grundkörper



mit B4-Schneidring



mit B3-Schneidring

Serie	PN [bar]	Rohrdurchmesser	G	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2	Typ Grundkörper	Typ B4-Ring	Typ B3-Ring
L	160	22	3/4	35	27,5	43,5	15	44	27	36	C-WE22LR3/471X	C-WE22ZLR3/471	C-WE22R3/471
		28	1	38	30,5	49	17	47	36	41	C-WE28LR171X	C-WE28ZLR171	C-WE28R171
		35	1 1/4	45	34,5	57	19	56	41	50	C-WE35LR11/471X	C-WE35ZLR11/471	C-WE35R11/471
		42	1 1/2	51	40	64	20	63	50	60	C-WE42LR11/271X	C-WE42ZLR11/271	C-WE42R11/271
S	400	20	3/4	37	26,5	43,5	15	48	27	36	C-WE20LR3/471X	C-WE20ZLR3/471	C-WE20R3/471
		25	1	42	30	49	17	54	36	46	C-WE25LR171X	C-WE25ZLR171	C-WE25R171
		30	1 1/4	49	35,5	57	19	62	41	50	C-WE30LR11/471X	C-WE30ZLR11/471	C-WE30R11/471
	315	38	1 1/2	57	41	64	20	72	50	60	C-WE38LR11/271X	C-WE38ZLR11/271	C-WE38R11/271

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten