


vakdugó sorozat C-VSTI-M-ED-71



kialakítás	vakdugó
belső menet	M10x1...M48x2, rugalmas tömítéssel
anyag	rozsdamentes acél AISI 316 Ti
következő szabvány szerint:	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
tömítés	FKM
közeg	semleges folyadékok és gázok, melyek a felhasznált anyagokat nem károsítják
közeghőmérséklet	-25...+200°C
üzemi nyomás	névleges nyomás a táblázatban megadott értékig 50°C, nagyobb mint 50°C 4% nyomásesés, nagyobb mint 100°C 11% nyomásesés

méretek



sorozat	PN [bar]	M	D1	L1	L2	CH1	típus
S	400	10x1	14	12	8	5	C-VSTIM10X1ED71
		12x1,5	17	17	12	6	C-VSTIM12X1,5ED71
		14x1,5	19	17	12	6	C-VSTIM14X1,5ED71
		16x1,5	22	17	12	8	C-VSTIM16X1,5ED71
		18x1,5	24	17	12	8	C-VSTIM18X1,5ED71
		20x1,5	26	19	14	10	C-VSTIM20X1,5ED71
		22x1,5	27	19	14	10	C-VSTIM22X1,5ED71
		26x1,5	32	21	16	12	C-VSTIM26X1,5ED71
		27x2	32	21	16	12	C-VSTIM27X2ED71
	250	33x2	40	22,5	16	17	C-VSTIM33X2ED71
		42x2	50	22,5	16	22	C-VSTIM42X2ED71
		48x2	55	22,5	16	24	C-VSTIM48X2ED71

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva