


konusni zavrtnaj serije C-VSTI-M-ED-71



tip konstrukcije	konusni zavrtnaj
navoj	M10x1...M48x2, sa elastičnim zaptivanjem
materijal	nerđajući čelik AISI 316 Ti
prema standardu	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
zaptivka	FKM
medijum	neutralne tečnosti i gasovi koji ne utiču na korišćeni materijal
temperatura medija	-25...+200°C
radni pritisak	nominalni pritisak prema tabeli do 50°C, iznad 50°C 4% reduciranje pritiska, iznad 100°C 11% reduciranje pritiska

dimenzije



serije	PN [bar]	M	D1	L1	L2	CH1	tip
S	400	10x1	14	12	8	5	C-VSTIM10X1ED71
		12x1,5	17	17	12	6	C-VSTIM12X1,5ED71
		14x1,5	19	17	12	6	C-VSTIM14X1,5ED71
		16x1,5	22	17	12	8	C-VSTIM16X1,5ED71
		18x1,5	24	17	12	8	C-VSTIM18X1,5ED71
		20x1,5	26	19	14	10	C-VSTIM20X1,5ED71
		22x1,5	27	19	14	10	C-VSTIM22X1,5ED71
		26x1,5	32	21	16	12	C-VSTIM26X1,5ED71
		27x2	32	21	16	12	C-VSTIM27X2ED71
		33x2	40	22,5	16	17	C-VSTIM33X2ED71
	250	42x2	50	22,5	16	22	C-VSTIM42X2ED71
		48x2	55	22,5	16	24	C-VSTIM48X2ED71

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave