


záslepka série C-VSTI-M-ED-71



konstrukce	záslepka
závitu	M10x1...M48x2, s elastickým těsněním
materiál	nerez 1.4571
dle normy	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
těsnění	FKM
médium	neutrální kapaliny a plyny, které neovlivňují použitý materiál
teplota média	-25...+200°C
pracovní tlak	jmenovitý tlak dle tabulky až 50°C, přes 50°C 4% Tlakový ráz, přes 100°C 11% Tlakový ráz

rozměry



série	PN [bar]	M	D1	L1	L2	CH1	typ
S	400	10x1	14	12	8	5	C-VSTIM10X1ED71
		12x1,5	17	17	12	6	C-VSTIM12X1,5ED71
		14x1,5	19	17	12	6	C-VSTIM14X1,5ED71
		16x1,5	22	17	12	8	C-VSTIM16X1,5ED71
		18x1,5	24	17	12	8	C-VSTIM18X1,5ED71
		20x1,5	26	19	14	10	C-VSTIM20X1,5ED71
		22x1,5	27	19	14	10	C-VSTIM22X1,5ED71
		26x1,5	32	21	16	12	C-VSTIM26X1,5ED71
		27x2	32	21	16	12	C-VSTIM27X2ED71
		33x2	40	22,5	16	17	C-VSTIM33X2ED71
	250	42x2	50	22,5	16	22	C-VSTIM42X2ED71
		48x2	55	22,5	16	24	C-VSTIM48X2ED71

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.