


Verschlusschraube Serie C-VSTI-M-ED-71



Bauart	Verschlusschraube
Einschraubgewinde	M10x1...M48x2, mit elastischer Dichtung
Werkstoff	Edelstahl 1.4571
entsprechend Norm	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
Dichtung	FKM
Medium	neutrale Flüssigkeiten und Gase, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Mediumstemperatur	-25...+200°C
Betriebsdruck	Nennndruck laut Tabelle bis 50°C, über 50°C 4% Druckabschlag, über 100°C 11% Druckabschlag

Abmessungen



Serie	PN [bar]	M	D1	L1	L2	CH1	Typ
S	400	10x1	14	12	8	5	C-VSTIM10X1ED71
		12x1,5	17	17	12	6	C-VSTIM12X1,5ED71
		14x1,5	19	17	12	6	C-VSTIM14X1,5ED71
		16x1,5	22	17	12	8	C-VSTIM16X1,5ED71
		18x1,5	24	17	12	8	C-VSTIM18X1,5ED71
		20x1,5	26	19	14	10	C-VSTIM20X1,5ED71
		22x1,5	27	19	14	10	C-VSTIM22X1,5ED71
		26x1,5	32	21	16	12	C-VSTIM26X1,5ED71
		27x2	32	21	16	12	C-VSTIM27X2ED71
	250	33x2	40	22,5	16	17	C-VSTIM33X2ED71
		42x2	50	22,5	16	22	C-VSTIM42X2ED71
		48x2	55	22,5	16	24	C-VSTIM48X2ED71

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten