


Elektryczny zawór odcinający (3/2-drogowy) 3/8" Seria SV




Konstrukcja	Elektryczny zawór odcinający, 3/2-drogowy, z ręcznym uruchomieniem awaryjnym i odpowietrzeniem
Przylącze	G3/8" wg ISO228/1
Przylącze odpowietrzające	G1/4" wg ISO228/1 rano zawór rozdzielający i M5 przy zaworze sterującym pilotowo
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przylącza gwintowane Mosiądz, Uszczelnienia NBR
Funkcja	do odcięcia ciśnienia zasilania i odpowietrzenia instalacji
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	+5...+50°C
Temperatura otoczenia	+5...+50°C
Ciśnienie wejściowe	3...10bar
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Typ cewki	MS, Szerokość wtyczki 22mm
Przylącze elektryczne	Gniazdo urządzenia wg. przemysłowej formy B (patrz własna karta katalogowa)
Dopuszczalne wahania napięcia	±10%
Pobór mocy	patrz tabela "Cewki elektromagnetyczne"
Cykl pracy	100% Cykl pracy (praca ciągła)
Stopień ochrony	IP65 zgodnie z EN 60529 przy prawidłowo zamontowanym złączu urządzenia (Ochrona przed wnikaniem pyłu i wodą rozbryzgową)
Akcesoria	Tłumik hałasu SLS-M14-NS

Klucz zamówieniowy

SV - 38 - E1S - 04			
Przylącze	3/8"	38	
Napięcie znamionowe	24V/50-60Hz	04	
	230V/50-60Hz	01	
	115V/50-60Hz	12	
	24VDC	03	
	12VDC	05	




Wymiary



Przylącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Masa [ok. kg]	Typ
G3/8"	145,5	37,5	49,5	46,5	41	6	15,75	63	52	G1/4"	0,28	SV-38-E1S-04

Wykres przepływu



Cewki elektromagnetyczne

		Napięcie	Pobór mocy przy 20°C	Typ
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / zespoły przygotowania sprężonego powietrza - seria FRL / elektryczny zawór odcinający Seria SV / [SV-38-E1S] elektryczny zawór odcinający SV-38-E1S

Wersja 8

138838 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

