



2/2 cestný koaxiální ventil - nepřímo řízený, DN200 série CVFV-200



bez proudu zavřený (NC)




bez proudu otevřený (NO)


označení typu	CVFV-200, s pilotventilem CVFV-P-200
konstrukce	2/2-cestný koaxiální ventil, nepřímo řízený, bez proudu zavřený nebo bez proudu otevřený
působení	tlakově odlehčené, nastavováno pružinou
DN	DN 200mm
připojení	CVFV: příruba PN16, další příruby na dotaz
rozsah tlaku	0-16bar
protitlak	P2 > P1, k dodání (max. 16bar)
materiály	těleso volitelně pozinkovaná ocel, poniklovaná ocel nebo nerez sedlo ventilu plast na kovu, těsnící materiály PTFE, NBR, FPM, CR, EPDM Poznámky k materiálu se vztahují výlučně na připojovací součásti ventilu přicházející do styku s médii
média	plynný - kapalný - kontaminováno - vysoce viskózní - želatinový - pastovitý
směr průtoku	A → B, dle identifikace, (další provedení obousměrný max. 16 bar)
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně
vakuum míra leakáže	$< 10^{-6} \text{ mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$
Kv - hodnoty	450,0m³/h
vůle v sepnutí	10/min.
spínací čas	ON 800-3000ms, zavřeno 800-3000ms
tlumení	ON/zavřeno: škrcením pilotventilu
teplota média	s pilotventilem na přírubě až +60°C (Nepřímo řízený ventil mimo rozsah teplot max.teploty média 160°C)
teplota okolí	s pilotventilem na přírubě až +50°C
nouzové ruční ovládání	pilotventilem
Převzetí	na dotaz LR/GL/EN10204
hmotnost	CVFV 159,0kg
Možnosti	s certifikátem pro vakuum, koncový spínač induktivní (spínací kontakt PNP- Icomatic/Balluf), koncový spínač induktivní NAMUR (+zesilovač), koncový spínač mechanická (měnič), Připojení pro vypláchnutí, lékařní připojení

napětí	střídavé a stejnosměrné napětí
standardní napětí	230V/40-60Hz, 24VDC, přípustné kolísání napětí $\pm 10\%$
jiná napětí	na dotaz
příkon	DC: 4,8W (2,5W na dotaz), AC: výkon 11,0VA, přídržný výkon 8,5VA
doba sepnutí	100% (trvalý provoz)
krytí	IP65 (IP54) dle DIN 40050 se správně uzemněným vstupem kabelu
rozsah dodávky	vč. konektoru dle EN175301-803-form B (dříve DIN43650) - kabelový vstup M16x1,5
na přání	konektor dle DESINA, konektor dle VDMA
dodatečné zařízení	konektor s integrovanou LED a VDR
ochrana před explozí	Eex m II T5, příkon 24VDC: 3,25W, 230VAC: 2,90W
pneumatické řízení	
rozsah řídicího tlaku	4-10bar
požadavky na vzduch	700 cm ³ /zdvih
Rychlost sepnutí	hlavní ventil regulovatelný škrtkovými ventily
ovládání	přes 5/2-cestný pilotventil
řídicí vstupy	2/4: G1/4" (G3/8" na dotaz)
hydraulické řízení	
rozsah řídicího tlaku	10-30bar/30-60bar
ovládání	přes 4/2-cestný pilotventil
řídicí vstupy	X/Y: G1/4" (NPT 1/4 na dotaz)
objednací údaje	DN, připojení, funkce NC/NO, pracovní tlak, Průtočné množství, médium, teplota média, teplota okolí, Jmenovité napětí, Jmenovité napětí koncový spínač, nastavení
doporučení pro použití	Technický návrh ventilu vychází z použitého média a použití, což může vést k odchylkám od všeobecných informací v technickém listu, pokud jde o konstrukci, těsnicí materiály a charakteristiky. pokud je objednávka nebo zadání nepřesné nebo neúplné, je zde riziko nesprávného návrhu ventilů pro zamýšlené použití. To může mít za následek, že fyzikální anebo chemické vlastnosti použitých materiálů nebo těsnění nejsou pro zamýšlený účel vhodné.

rozměry



CVFV-200 funkce NC




CVFV-200 funkce NO

příruba PN	DIN	ØD	Øk	Ød
16	EN 1092-1	340	295	22

Pilot-ventil a elektrická připojení

 pilotventil 5/2-cestný ventil co-ax, elektro-pneumatický, G1/8, p = 4 - 10bar	 elektrické připojení magnetická cívka	 elektrické připojení konektor typ B DIN EN 175301-803
--	--	--

koncový spínač

 Icomatic plastové provedení M12x1, DC 10 - 60V AC 15 - 250V -25...+85°C	 Balluff Kovové provedení M12x1, DC 10 - 30V -25...+70°C	 Honeywell měnič
--	--	--

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.