


## Tłumik hałasu Seria SLN-SS



|                      |                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja          | Tłumik hałasu w całości ze stali nierdzewnej                                                                                    |
| Przylączy gwintowane | M5 po ISO R/262, G1/8" do G1" po ISO228/1                                                                                       |
| Materiał             | Korpus i część tłumiąca z Stal nierdzewna 1.4404                                                                                |
| Funkcja              | do tłumienia hałasu i ochrony przed wnikaniem zanieczyszczeń do urządzeń                                                        |
| Pozycja montażowa    | dowolny                                                                                                                         |
| Medium               | Sprężone powietrze, gazy obojętne                                                                                               |
| Temperatura medium   | -10...+250°C                                                                                                                    |
| Ciśnienie robocze    | maks. 10bar                                                                                                                     |
| Uwaga                | W przypadku zanieczyszczenia spada wydajność wydmuchu. Tłumiki hałasu można czyścić benzyną ekstrakcyjną lub rozpuszczalnikami. |

### Wymiary



| A     | C   | D  | Przepływ znamionowy<br>[Nl/min] | SW | Typ        |
|-------|-----|----|---------------------------------|----|------------|
| M5    | 3,5 | 16 | 125                             | 8  | SLN-MM5-SS |
| G1/8" | 7   | 29 | 460                             | 12 | SLN-M18-SS |
| G1/4" | 9   | 33 | 850                             | 15 | SLN-M14-SS |
| G3/8" | 9   | 40 | 1300                            | 19 | SLN-M38-SS |
| G1/2" | 9,5 | 48 | 1900                            | 23 | SLN-M12-SS |
| G3/4" | 11  | 58 | 3100                            | 30 | SLN-M34-SS |
| G1"   | 15  | 72 | 4500                            | 36 | SLN-M10-SS |

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

