


Razdelilnik iz medenine Serija VT



Konstrukcija	Razdelilnik iz medenine, s samotesnilnim PTFE-obročem pri velikosti G3/4" in G1", G11/4" brez tesnilni obroček
Način pritrditve	Vgradnja v togi cevovodni sistem
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini, Voda, nevtralne tekočine
Temperatura medija	-30...+200°C
Obratovalni tlak	Vakuum do 10bar


2 Izhodi



G	G1	A	L	Navoj Izhodi	Teža [kg]	Tip
G3/4"	G1/2"	50	110	zunanjí navoj	0,29	VT1125
G1"	G1/2"	50	113	zunanjí navoj	0,33	VT1127
G11/4"	G1/2"	60	137	zunanjí navoj	0,46	VT1129
G3/4"	G1/2"	50	110	notranji navoj	0,29	VT1126
G1"	G1/2"	50	113	notranji navoj	0,34	VT1128
G11/4"	G1/2"	60	137	notranji navoj	0,57	VT1130




3 Izhodi




G	G1	A	L	Navoj Izhodi	Teža [kg]	Tip
G3/4"	G1/2"	50	160	zunanjí navoj	0,41	VT1225
G1"	G1/2"	50	163	zunanjí navoj	0,49	VT1227
G1 1/4"	G1/2"	60	197	zunanjí navoj	0,76	VT1229
G3/4"	G1/2"	50	160	notranjý navoj	0,41	VT1226
G1"	G1/2"	50	163	notranjý navoj	0,50	VT1228
G1 1/4"	G1/2"	60	197	notranjý navoj	0,77	VT1230

Zvezdasto in Y-oblike - notranjý navoj



VT1000



VT1020

Priključki	Vrsta izhodov	Teža [kg]	Tip
G1/2"	zvezdasto	0,44	VT1000
G1/2"	Y-oblike	0,39	VT1020

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / gibke cevi, cevi, Merilnik tlaka in dodatna oprema / Razdelilniki in razdelilne tirnice / Razdelilnik serija VT

Različica 8

138820 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odprí serijo na spletu

Stran 2 / 2

