


Rozdzielacz z mosiądzu Seria VT



Konstrukcja	Rozdzielacz z mosiądzu, z samouszczelniającym pierścieniem PTFE przy rozmiarze G3/4" i G1", G11/4" bez pierścieni uszczelniających
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Medium	Sprężone powietrze, gazy obojętne, Woda, ciecze obojętne
Temperatura medium	-30...+200°C
Ciśnienie robocze	Próżnia do 10bar


2 Wyjścia



G	G1	A	L	Gwint Wyjścia	Masa [kg]	Typ
G3/4"	G1/2"	50	110	gwint zewnętrzny	0,29	VT1125
G1"	G1/2"	50	113	gwint zewnętrzny	0,33	VT1127
G11/4"	G1/2"	60	137	gwint zewnętrzny	0,46	VT1129
G3/4"	G1/2"	50	110	Gwint wewnętrzny	0,29	VT1126
G1"	G1/2"	50	113	Gwint wewnętrzny	0,34	VT1128
G11/4"	G1/2"	60	137	Gwint wewnętrzny	0,57	VT1130




3 Wyjścia




G	G1	A	L	Gwint Wyjścia	Masa [kg]	Typ
G3/4"	G1/2"	50	160	gwint zewnętrzny	0,41	VT1225
G1"	G1/2"	50	163	gwint zewnętrzny	0,49	VT1227
G1 1/4"	G1/2"	60	197	gwint zewnętrzny	0,76	VT1229
G3/4"	G1/2"	50	160	Gwint wewnętrzny	0,41	VT1226
G1"	G1/2"	50	163	Gwint wewnętrzny	0,50	VT1228
G1 1/4"	G1/2"	60	197	Gwint wewnętrzny	0,77	VT1230

Gwiazdasty i kształt Y - Gwint wewnętrzny



VT1000



VT1020

Przyłącza	Rodzaj wyjść	Masa [kg]	Typ
G1/2"	gwiazdasty	0,44	VT1000
G1/2"	kształt Y	0,39	VT1020

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / węży, rury, Manometr i akcesoria / rozdzielacze i listwy rozdzielcze / rozdzielacz Seria VT

Wersja 8

138821 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

