

brezon magnetni cilindar za prašnjave i agresivne sredine VDMA - ISO 15552, serije XJS



tip konstrukcije	brezon magnetni cilindar prema VDMA - ISO 15552
glave	acetalni polimer
klipnjača	nerđajući čelik X5 Cr Ni 18-10
brezon	nerđajući čelik X10 Cr Ni S 18-09
cev za cilindre	nerđajući čelik X5 Cr Ni 18-10
navrtke	nerđajući čelik X10 Cr Ni S 18-09
zaptivke	zaptivka klipnjače PU, ostatak NBR
prigušenje	pneumatski, podesiv
temperatura okoline	-10...+70°C
temperatura medija	0...+40°C
podmazivanje	nije neophodno
medijum	prečišćen vazduh
maksimalni radni pritisak	10bar
obim isporuke	uključujući navrtka klipnjače
informacija	tehničke informacije za pribor: videti sopstveni tehnički list, CAD- datoteke su dostupne na STASTO Store na www.stasto.eu

šifra tipa


XJS	__	-	---	-	__
	32 ø32		hod [mm]		— dvosmernog dejstva
	40 ø40				P prolazna klipnjača
	50 ø50				
	63 ø63				
	80 ø80				
	100 ø100				

standardni koraci, dužina podmetača

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	dužina podmetača
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38


nestandardan korak na zahtev

XJS ../... dvosmernog dejstva



Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	BG	CH	tip
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	19	4	47	32,5	M6	G 1/8	15	10	XJS32/...
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	22	4	54	38	M6	G 1/4	15	13	XJS40/...
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	23	2	66	46,5	M8	G 1/4	15	17	XJS50/...
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	24	4	78	56,5	M8	G 3/8	15	17	XJS63/...
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	26	2	98	72	M10	G 3/8	18	21	XJS80/...
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	26	2	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJS100/...

XJS ../... P dvosmernog dejstva, prolazna klipnjača



Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	M	N	O	P	BG	CH	tip
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	26	19	45	32,5	M6	G 1/8	16	10	XJS32/...P
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	30	22	54	38	M6	G 1/4	16	13	XJS40/...P
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	37	23	64	46,5	M8	G 1/4	16	17	XJS50/...P
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	37	24	75	56,5	M8	G 3/8	16	17	XJS63/...P
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	46	26	93	72	M10	G 3/8	18	21	XJS80/...P
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	51	26	110	89	M10	G 1/2	18	25	XJS100/...P

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave